.

Satelliten-Fernsehen - nur noch digital!

Am 30. April 2012 erfolgt die Umstellung auf digitale Satellitenübertragung. Somit endet der Empfang über analoge Satelliten-Receiver.

Sie benötigen zwei neue Komponenten für digitales Fernsehen über Satellit:

- digital Receiver → mehr
- digitaltauglichen Universal LNB → mehr

Wenn Sie einen zuverlässigen digitalen Satelliten-Receiver suchen, der leicht zu bedienen ist und alle wichtigen Funktionen bietet, ist der CMS 4396 F genau die richtige Wahl!



klein, bewährt, funktional...
Digitaler Satelliten-Receiver CMS 4396F
zum Empfang von freien TV-Programmen.

Senderlisten per Fernbedienung oder PC verwalten!
Vorprogrammiert - einfach anschließen und loslegen!

Features

- 4-stellige Displayanzeige
- Dolby Digital Ausgang/AC3
- 2 Scart-Buchsen für TV und Video
- sehr einfache und leicht verständliche Menüführung (OSD)
- elektronischer Programm Führer (EPG)
- 4.000 Programm- und Speicherplätze für TV und Radio
- Motorsteuerung über DiSEqC 1.2/USALS - besonders einfaches Auffinden der Satellitenposition
- 40 ansteuerbare Satelliten komplett hinterlegt
- integrierter Videotext-Decoder
- RS232-Schnittstelle für die Kommunikation mit dem PC Standbildfunktion
- 7 programmierbare Timer und Sleeptimer-Funktion
- Kindersicherung, Installations- und Kanalsperre
- Spiele und Kalender
- Netzschalter und energiesparendes Netzteil
- qualitativ hochwertige Verarbeitung
- PC-Programm für Kanallistenverwaltung erhältlich

Restpostenverkauf!

ACHTUNG: Wir schaffen Platz im Lager - nur für kurze Zeit.
Jetzt zum absoluten Sonderpreis von nur
39,00 Euro*
Solange der Vorrat reicht!
*inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.
Preise größerer Bestellmengen auf Anfrage.



Gönnen auch Sie sich digitalen Satelliten-Empfang der Spitzenklasse!
Nach oben
Bei älteren SAT-Anlagen (etwa Anlagen, die vor 1997 hergestellt wurden) müssen Sie den vorhanden LNB gegen einen Universal LNB austaschen, um digital empfangen zu können.

Quattro Universal LNBF 0,5 dB
für Multischalterbetrieb, Frequenzbereich 10.7 - 12.75 GHz, Stromaufnahme 210 mA, 40 mm Feed, ausziehbare Wetterschutzkappe für F-Anschlüsse

Technische Daten

Polarisation	horizontale/vertikale Polarisation
Frequenzbereich [GHz]	10,7 -12,75
Eingangsfrequenz [GHz]	10,7 -11,7 (Low Band), 11,7 - 12,75 (High Band)
Ausgangsfrequenz [MHz]	950 - 1.950 (Low Band), 1.100 - 2.150 (High Band)
NF [dB]	0,5
Ausgänge	4
Gewicht [kg]	0,35



Restpostenverkauf!

ACHTUNG: Wir schaffen Platz im Lager - nur für kurze Zeit.
Jetzt zum absoluten Sonderpreis von nur
12,00 Euro*
Solange der Vorrat reicht!
*inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.
Preise größerer Bestellmengen auf Anfrage.

Rufen Sie uns gleich an 0 26 36 / 80 09 - 21 oder schreiben Sie uns eine E-Mail