.

PV-Module von Hyundai

Multi-/monokristalline Photovoltaik-Module

Ihre Vorteile:

- Zell- und Modulfertigung unter einem Dach
- höchste Verarbeitungsqualität
- maximaler Modulwirkungsgrad von nahezu 15%
- multi-/monokristalline Hochleistungszellen
- drei Bypassdioden
- Module werden ausschließlich mit Plustoleranzen von 3% gefertigt
- Auslieferung mit kompletter Verkabelung
- ammoniakbeständig und hohe Belastbarkeit von 5.400 Pa (nach IEC)
- 25 Jahre Leistungsgarantie auf 80% und 10 Jahre auf 90% der garantierten Mindestleistung
- Rücknahmegarantie

Hyundai: Multi- & monokristalline PV-Module SF-Serie

Produktbeschreibung
Nennleistung [Wp]:
Typ multikristallin 194/197/200/203/206/209/212
Typ monokristallin 197/200/203/206/209/212/215
Temperaturkoeffizienten [%/K]:
multi/mono

Pmpp -0,43/-0,44
Uoc -0,32/-0,34
Isc 0,056/0,052
Schutzklasse: IP65
Gewicht: 17 kg
Abmessung: 1.476x983x35mm (LxBxH)

Technische Informationen
Datenblatt: Hyundai - Multi/Mono SF-Serie
Zertifikate: Hyundai TÜV-Zertifikate

Hyundai: Multi- & monokristalline PV-Module SG-Serie

Produktbeschreibung
Nennleistung [Wp]:
Typ multikristallin 215/218/221/224/227/230/233
Typ monokristallin 218/221/224/227/230/233/236
Temperaturkoeffizienten [%/K]:
multi/mono
Pmpp -0,43/-0,44
Uoc -0,32/-0,34
Isc 0,056/0,052
Schutzklasse: IP65
Gewicht: 17 kg
Abmessung: 1.476x983x35mm (LxBxH)

Technische Informationen
Datenblatt: Hyundai - Multi/Mono SG-Serie
Zertifikate: Hyundai TÜV-Zertifikate

Von der Beratung bis hin zum Aufbau und der Inbetriebnahme der fertigen Anlage stehen wir Ihnen mit über 15 Jahren Erfahrung zur Seite.

Fordern Sie gleich weitere Informationen an und vereinbaren einen ersten Termin für nähere

Details! Sie erreichen uns telefonisch 0 26 36 / 80 09 - 21 oder per E-Mail unter mail@weis-gruppe.eu.